


OTIN

227-011213032140050

OTIN M ROUND PRO R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend, Opal diffuser Ausstrahlwinkel Breitstrahlend (BS), Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 2,5mm², IP54/IP20, mit werkzeuglos wechselbarem X-Change Leuchtmittel,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	18
Lichtstrom [lm]	3130
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Opal diffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	Breitstrahlend (BS)
Spannung	220-240V AC/DC
Durchgangsverdrahtung	2,5mm²

Höhe [mm]	63
Durchmesser [mm]	182
Deckenausschnitt [mm]	150-170
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	80
Schutzart	IP54/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	Facettierter Kunststoff-Reflektor hochglänzend
Lebensdauer [h]	L90 B10 100 000
Energieeffizienzklasse	B
Anzahl Leuchten B16A	45

Nettogewicht [kg]	0,61
EAN-Nummer	9010870912021

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.