


LOG 2.1


728-607043619060

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ BINA LENS INSERT LUMINEUX en aluminium, noir, RAL 9005, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement 65°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 950mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



ILLUSTRATION

DIRECT BEAM



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	43
Flux lumineux [lm]	4370
Courant secondaire [mA]	950
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	65°
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	2,14
EAN numéro	9010506209112



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.