

## LOG 2.1

728-601042019050

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 900mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20



### DETTAGLI TECNICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lampadina                    | LED                    |
| Potenza sistema [W]          | 31                     |
| Flusso luminoso [lm]         | 5350                   |
| Corrente del secondario [mA] | 900                    |
| Temperatura colore           | 3000K                  |
| CRI                          | >80                    |
| Alimentatore                 | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                | non dimmerabile        |
| Area di emissione luce       | diretta / indiretta    |
| Tensione                     | 220-240V 50/60Hz       |
| Cablaggio passante           | 3x1,5mm²               |
| Lunghezza [mm]               | 1122                   |
| Classe di protezione         | IP20                   |
| Classe di protezione         | classe di protezione I |
| Materiale                    | metallo                |
| Colore base                  | bianco                 |
| RAL                          | 9016                   |
| Durata di vita [h]           | L80 B10 50 000         |
| Classe efficienza energetica | D                      |
| Numero di lampadine B16A     | 50                     |
| Peso netto [kg]              | 1,54                   |
| EAN numero                   | 9010506153552          |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.