

LOG 2.1

728-601044014050

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, émission direct/indirect, avec driver, max. 900mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	64
Flux lumineux [lm]	10770
Courant secondaire [mA]	900
Température de couleur	4000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ²
Longueur [mm]	1122
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	métal
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	25
Poids net [kg]	1,66
EAN numéro	9010506153576



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.