

LOG 2.1

728-601054019050

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 900mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,



TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 79                |
| Lichtstrom [lm]           | 12890             |
| Strom sekundärseitig [mA] | 900               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >80               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |
| Durchgangsverdrahtung     | 3x1,5mm²          |
| Länge [mm]                | 1403              |
| Schutzart                 | IP20              |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I    |
| Material                  | Metall            |
| Farbe Leuchte             | weiß              |
| RAL                       | 9016              |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000    |
| Energieeffizienzklasse    | D                 |
| Anzahl Leuchten B16A      | 25                |
| Nettogewicht [kg]         | 2,00              |
| EAN-Nummer                | 9010506153705     |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.