

# LOG 2.1

728-601034013050

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, émission direct/indirect, avec driver, max. 900mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule                         | LED                    |
| Puissance système [W]           | 49                     |
| Flux lumineux [lm]              | 7520                   |
| Courant secondaire [mA]         | 900                    |
| Température de couleur          | 2700K                  |
| CRI                             | >80                    |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | non dimmable           |
| Émission de lumière             | direct/indirect        |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Câblage traversant              | 3x1,5mm²               |
| Longueur [mm]                   | 842                    |
| Type de protection              | IP20                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Matériau                        | métal                  |
| Couleur du luminaire            | blanc                  |
| RAL                             | 9016                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000         |
| Classe d'efficacité énergétique | D                      |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 25                     |
| Poids net [kg]                  | 1,25                   |
| EAN numéro                      | 9010506153446          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.