

## LOG 2.1

728-60103201405d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, émission direct/indirect, avec driver, max. 900mA, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Ampoule                         | LED                                          |
| Puissance système [W]           | 24                                           |
| Flux lumineux [lm]              | 4190                                         |
| Courant secondaire [mA]         | 900                                          |
| Température de couleur          | 4000K                                        |
| CRI                             | >80                                          |
| Driver                          | avec driver                                  |
| Gradation                       | DALI                                         |
| Émission de lumière             | direct/indirect                              |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz                             |
| Câblage traversant              | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Longueur [mm]                   | 842                                          |
| Type de protection              | IP20                                         |
| Classe de protection            | classe de protection I                       |
| Matériau                        | métal                                        |
| Couleur du luminaire            | blanc                                        |
| RAL                             | 9016                                         |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000                               |
| Classe d'efficacité énergétique | D                                            |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                                           |
| Poids net [kg]                  | 3,01                                         |
| EAN numéro                      | 9010506153484                                |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.