

LOG 2.1

728-60105401405d

LOG 2.1 SYSTEM EINSATZ D/ID INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 900mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	79
Flusso luminoso [lm]	13470
Corrente del secondario [mA]	900
Temperatura colore	4000K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Lunghezza [mm]	1403
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	25
Peso netto [kg]	2,03
EAN numero	9010506153750



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.