


CORBA

333-00046

CORBA RD W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 36°, émission direct/indirect, max. 600mA, gradation: DALI 2, IP65




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	24
Flux lumineux [lm]	2345
Courant secondaire [mA]	600
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection
Gradation	DALI 2
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	36°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	220
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	94
Poids net [kg]	1,57
EAN numéro	9010870414242

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.