


MAG

222-00287

MAG MINI SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO bianco, simile a RAL 9016, lente fascio 45°, emissione luminosa diretta, UGR <16, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP44




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	11
Flusso luminoso [lm]	890/970
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso [°]	45°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	75
Diametro [mm]	90
Classe di protezione	IP44
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK02
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	1.00
EAN numero	9010979282179

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.