



MOLTO OEM 175

175-1165070231441

3ONE FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE aus glasfaserverstärktem Polyester, grau, ähnlich RAL 7035, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24/30/36/43
Lichtstrom [lm]	4000/5000/5900/7000
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	95
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	glasfaserverstärktem Polyester
Farbe Leuchte	grau
RAL	7035
Lebensdauer [h]	L80 B10 100 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	34
IFS	True
Nettogewicht [kg]	0,97
EAN-Nummer	9010870844308

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.