



## KODA

333-00054


KODA TEN ONE LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct, avec driver, gradation: on/off, IP44



## ILLUSTRATION



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule                         | LED                    |
| Puissance système [W]           | 4                      |
| Flux lumineux [lm]              | 100                    |
| Température de couleur          | 3000K                  |
| CRI                             | >80                    |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | on/off                 |
| Émission de lumière             | direct                 |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Longueur [mm]                   | 100                    |
| Largeur [mm]                    | 100                    |
| Hauteur [mm]                    | 100                    |
| Type de protection              | IP44                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Valeur IK                       | IK02                   |
| Matériau                        | aluminium              |
| Couleur du luminaire            | anthracite             |
| RAL                             | 7016                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000         |
| Température ambiante            | de -20° à +35°         |
| Classe d'efficacité énergétique | E                      |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 28                     |
| Poids net [kg]                  | 0,99                   |
| EAN numéro                      | 9010870572454          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.