



WALL 68R

222-00080

WALL 68R GLASS WANDEINBAULEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 170mA, Dimmbarkeit: on/off Multilumen, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	4
Lichtstrom [lm]	50
Strom sekundärseitig [mA]	170
Lichtfarbe	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off Multilumen
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	78
Breite [mm]	78
Höhe [mm]	45,8
Deckenausschnitt [mm]	68
Einbautiefe [mm]	46
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56
Nettogewicht [kg]	0,19
EAN-Nummer	9010870451605

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.