



KODA

333-00055

KODA TEN ONE LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, blanc, RAL 9003, émission direct, avec driver, gradation: on/off, IP44




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	4
Flux lumineux [lm]	100
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Type de protection	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de 0° à +35°
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	28
Poids net [kg]	0,99
EAN numéro	9010870572478

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.