

MELLI

222-00309

MELLI L SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 750mA, Dimmbarkeit: DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	29
Lichtstrom [lm]	1915/2000
Strom sekundärseitig [mA]	750
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Diffusor
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	110°
Spannung	220-240V 50Hz

Höhe [mm]	192
Durchmesser [mm]	600
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	73


Nettogewicht [kg]	1,00
EAN-Nummer	9010979341234

SKIZZE



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.