

# ZITA 2.0

222-s00032

ZITA 2.0 S PD TRACK SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en polyester renforcé de fibres de verre, noir or, abat-jour en toile de fibre de verre angle de rayonnement voir sources lumineuses, émission direct, gradation: voir sources lumineuses, câble d'alimentation noir, revêtement en tissu, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 2500mm, IP20



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de sources           | 1x                                    |
| Douille                     | E27                                   |
| Flux lumineux [lm]          | voir sources lumineuses               |
| Température de couleur      | voir sources lumineuses               |
| CRI                         | voir sources lumineuses               |
| Cache (Diffuseur)           | abat-jour en toile de fibre de verre  |
| Gradation                   | voir sources lumineuses               |
| Émission de lumière         | direct                                |
| Angle de rayonnement        | voir sources lumineuses               |
| Tension                     | 220-240V 50/60Hz                      |
| Longueur [mm]               | 2500                                  |
| Hauteur [mm]                | 245                                   |
| Longueur de suspension [mm] | 2500                                  |
| Diamètre [mm]               | 200                                   |
| Type de protection          | IP20                                  |
| Classe de protection        | classe de protection I                |
| Matériau                    | polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur du luminaire        | noir or                               |
| Couleur adaptateur/patère   | noir                                  |
| Câble                       | noir, revêtement en tissu             |
| Durée de vie [h]            | voir sources lumineuses               |
| Poids net [kg]              | 0,35                                  |
| EAN numéro                  | 9010979126657                         |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.