


FYNN

333-s00105

FYNN-0 F BORNE LUMINEUSE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct, avec driver, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	10,5
Flux lumineux [lm]	815/870
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	on/off
Émission de lumière	direct
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	850
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -30° à +45°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	74
Poids net [kg]	6,80
EAN numéro	9010979085558



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.

Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.