


FORIS

333-00086

FORIS MINI DOUBLE RD W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7024, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 55°, émission direct/indirect, UGR <25, avec driver, max. 350mA, gradation: on/off, IP65



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	8
Flux lumineux [lm]	475/505
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<25
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection avec driver
Driver	on/off
Gradation	direct/indirect
Émission de lumière	55°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Largeur [mm]	55
Hauteur [mm]	180
Diamètre [mm]	68
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	224
Poids net [kg]	0,80
EAN numéro	9010979102941



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.