


VINA

222-00227


VINA M W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, chrom, Ausstrahlwinkel 360°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: on/off, Adapter/Baldachin chrom, IP44,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	13,5
Lichtstrom [lm]	845/905
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	360°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	600
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	86
Durchmesser [mm]	30
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	chrom
Farbe Adapter/Baldachin	chrom
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	88

Nettogewicht [kg]	0,80
EAN-Nummer	9010870963399



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.