


NUUN

222-00125

NUUN PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz kaffee, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, drehbar 120°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2500mm, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	23
Lichtstrom [lm]	1880
Strom sekundärseitig [mA]	600
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	60°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1150
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	2500
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz kaffee
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	77
Nettogewicht [kg]	3,00
EAN-Nummer	9010870534759

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.