

LORA 2

222-s00342

LORA 1 PD SOSPENSIONE nero, simile a RAL 9005, lente fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO




DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	9,5
Flusso luminoso [lm]	730/800
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Ottica	lente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	40°
Tensione	220-240V 50Hz
Altezza [mm]	170
Lunghezza sospensione [mm]	3000
Diametro [mm]	152
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Temperatura ambiente	da 0° a +35°
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	200
Peso netto [kg]	2,00
EAN numero	9010979426900



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.