


ATO

333-s00124

ATO F POLLERLEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Linse Ausstrahlwinkel asymmetrisch, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	925
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Ausstrahlwinkel	asymmetrisch
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	122
Breite [mm]	122
Höhe [mm]	850
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	166

Nettogewicht [kg]	3,10
EAN-Nummer	9010979437975



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.