


NELL

333-00107

NELL W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, noir, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 80°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP65



ILLUSTRATION




DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	3
Flux lumineux [lm]	125
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Cache (Diffuseur)	lentille
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	80°
Tension	220-240V 50/60Hz
Largeur [mm]	88
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Nombre de luminaires sur B16A	28
Poids net [kg]	1,08
EAN numéro	9010979367876



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.