

MONA

333-s00127

MONA MINI F SOCKET BORNE LUMINEUSE en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille accessoire: ancrage béton, angle de rayonnement 360°, émission direct, avec driver, gradation: DALI, IP65



DONNÉES TECHNIQUES

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ampoule                | LED                    |
| Puissance système [W]  | 12                     |
| Flux lumineux [lm]     | 530                    |
| Température de couleur | 3000K                  |
| CRI                    | >80                    |
| Cache (Diffuseur)      | lentille               |
| Driver                 | avec driver            |
| Gradation              | DALI                   |
| Émission de lumière    | direct                 |
| Angle de rayonnement   | 360°                   |
| Hauteur [mm]           | 850                    |
| Diamètre [mm]          | 100                    |
| Type de protection     | IP65                   |
| Classe de protection   | classe de protection I |
| Valeur IK              | IK10                   |
| Matériau               | aluminium              |
| Couleur du luminaire   | anthracite             |
| RAL                    | 7016                   |
| Durée de vie [h]       | 50 000 L80 B10         |
| Température ambiante   | de -20° à +40°         |
| Poids net [kg]         | 1,00                   |
| EAN numéro             | 9010979438071          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.