



FORIS

333-00112

FORIS ROUND F SPOT EN SAILLIE en aluminium, anthracite, RAL 7024, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection accessoire: piquet de terre, angle de rayonnement 55°, émission direct, UGR <22, rotatif sur 140°, pivotant sur 210°, avec driver, max. 500mA, gradation: on/off, IP66 longueur de câble 2000mm,



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	11
Flux lumineux [lm]	900/970lm
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<22
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection avec driver on/off direct 55°
Driver	220-240V 50/60Hz
Gradation	
Émission de lumière	
Angle de rayonnement	
Tension	
Longueur [mm]	138
Diamètre [mm]	100
Type de protection	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK06
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Température ambiante	de -20° à +40°
Classe d'efficacité énergétique	D
Nombre de luminaires sur B16A	74
Poids net [kg]	1,71
EAN numéro	9010979517615



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.