


MAG

222-00145

MAG SDI DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 57°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: TRIAC, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	16,5
Lichtstrom [lm]	1180
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TRIAC
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	57°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	69
Durchmesser [mm]	120
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	56

Nettogewicht [kg]	0,66
EAN-Nummer	9010870561076



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.