


MELLI

222-00038

MELLI SD LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission indirect, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI 2, Push, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	15
Flux lumineux [lm]	490/520
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	2700/3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2, Push
Émission de lumière	indirect
Angle de rayonnement [°]	110°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	135
Diamètre [mm]	330
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	77
Poids net [kg]	0,80
EAN numéro	9010870324817

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.