


MELLI

222-00039

MELLI F STEHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Polycarbonat Diffusor Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 830mA, Dimmbarkeit: Touch Dim, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	25
Lichtstrom [lm]	960
Strom sekundärseitig [mA]	830
Lichtfarbe	2700/3000K
CRI	>90
Optik	Polycarbonat Diffusor mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Touch Dim
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	1680
Durchmesser [mm]	330
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	32
Nettogewicht [kg]	4,98
EAN-Nummer	9010870171015

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.