


ARTIS

704-112030287050v1


ARTIS 2 MATRIX FLOOR TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 800mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20, Mit der Möglichkeit zur Anbringung des Lightguiders für die Beleuchtung der 3. Ebene und 3stufig elektrisch einstellbarer Bodenmatrix,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	64
Lichtstrom [lm]	8010
Strom sekundärseitig [mA]	800
Lichtfarbe	3500K
CRI	HE>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	double asym
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	261
Breite [mm]	85
Höhe [mm]	163
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	2,21
EAN-Nummer	9010870354890



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.