


DARK NIGHT

684-00804054306v1

DARK NIGHT S MODUL TRIMLESS R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, décor or, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <16, sans driver, max. 350/450mA, gradation: voir driver, IP20
Commander le cadre d'encastrement séparément,




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 13/17W
Flux lumineux [lm]	1040/1280
Courant secondaire [mA]	350/450
Température de couleur	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium sans driver voir driver direct 40°
Driver	
Gradation	
Emission de lumière	
Angle de rayonnement [°]	
Hauteur [mm]	80
Diamètre [mm]	61
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Valeur IK	IK02
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur des éléments décoratifs	or
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,23
EAN numéro	9010870325098

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.