## DARK NIGHT


**579-00103082905**

DARK NIGHT LENS 2 R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor klavierlack schwarz,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, ohne Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,






### Skizze




### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED 6W |
| Lichtstrom [lm] | 440 |
| Strom sekundärseitig [mA] | 1050 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >90 |
| UGR | <16 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 36° |
| | |
| Länge [mm] | 82 |
| Breite [mm] | 46 |
| Höhe [mm] | 56 |
| Deckenausschnitt [mm] | 76x40 |
| Deckenstärke [mm] | 1-25 |
| Einbautiefe [mm] | 85 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| Farbe Dekor | klavierlack schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,25 |
| EAN-Nummer | 9010506246445 |

### Lichtverteilungskurve




Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.