

TUNE

157-012001011944a


TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 3400mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	150
Lichtstrom [lm]	20520
Strom sekundärseitig [mA]	3400
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	schaltbar, 1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	280
Höhe [mm]	176
Durchmesser [mm]	280
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
IFS	False
Nettogewicht [kg]	1,70
EAN-Nummer	9010870837195

SKIZZE



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.