


TUNE

157-0120060119442

TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 1600mA, Dimmbarkeit: DALI 2 DATA, IP66,



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	71
Lichtstrom [lm]	11050
Strom sekundärseitig [mA]	1600
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2 DATA
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	75°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	280
Höhe [mm]	176
Durchmesser [mm]	280
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +50°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
Nettogewicht [kg]	1,69
EAN-Nummer	9010870837300



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.