


**VARIDO 2**

**149-00203011404c**

VARIDO 2 ASYM TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, grau, ähnlich RAL 9004, Dekor grau, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: Casambi, Adapter/Baldachin grau, IP20,




**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	31
Lichtstrom [lm]	3150
Strom sekundärseitig [mA]	1050
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	Casambi
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	asymmetrisch
Austrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	844
Breite [mm]	54
Höhe [mm]	24
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Stahlblech
Farbe Leuchte	grau
RAL	9004
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Farbe Dekor	grau
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,52
EAN-Nummer	9010870827554

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.