FIUME

184-2090000029660

FIUME VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Gips, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20,

Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	280
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	61,6
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	285
Pendellänge [mm]	2000
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Gips
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	1,01
EAN-Nummer	9010506774061

Lichtverteilungskurve



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.