

TUNE

157-0225110116442

TUNE M GLAS MASTER 345 HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3000mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen; rechteckige Erfassung,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	150
Lichtstrom [lm]	22620
Strom sekundärseitig [mA]	3000
Lichtfarbe	6500K
CRI	>80
UGR	<25
Optik	hochwertige Kunststofflinse mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI 2, motion swarm
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	75°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarfunktion
Bewegungsmelder	
Länge [mm]	420,5
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
Nettogewicht [kg]	3,62
EAN-Nummer	9010506878356



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.