

TUNE

157-0226100114442

TUNE M GLAS EXTENSION HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 3300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, IP55, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen,



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	165
Lichtstrom [lm]	24750
Strom sekundärseitig [mA]	3300
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Kunststofflinse mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI 2, motion swarm
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	75°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	

Länge [mm]	280
Höhe [mm]	186
Durchmesser [mm]	360
Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08

Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7


Nettogewicht [kg]	2,03
EAN-Nummer	9010506916669

SKIZZE



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.