


WIZARD

114-0291000688500

WIZARD L VOLARE PDI SOSPENSIONE CON ADATTATORE BIFASE VOLARE in alluminio, simile a RAL 9016, paralume in alluminio rame rame, fascio vedi sorgente luminosa, emissione luminosa diretta / indiretta, orientabile 5°, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, stoffa intrecciata, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 2500mm, IP20 senza lampadine,



DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Lampadina | AGL A60 7W |
| Numero di portalampade | 1x |
| Tipo portalampade | E27 |
| Flusso luminoso [lm] | vedi sorgente luminosa |
| Temperatura colore | vedi sorgente luminosa |
| CRI | vedi sorgente luminosa |
| Ottica | paralume in alluminio |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| Area di emissione luce | diretta / indiretta |
| Angolo apertura fascio luminoso | vedi sorgente luminosa |
| Tensione | 220-240V 50/60Hz |
| Lunghezza [mm] | 2500 |
| Altezza [mm] | 200 |
| Lunghezza sospensione [mm] | 2500 |
| Diametro [mm] | 570 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | classe di protezione I |
| Materiale | alluminio |
| RAL | 9016 |
| Colore vetro/paralume | rame rame |
| Colore adattatore/basetta | nero |
| Cavo | nero, stoffa intrecciata |
| Peso netto [kg] | 1,52 |
| EAN numero | 9010506926507 |



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.