


WIZARD

114-0291000458500

WIZARD L VOLARE PDI SUSPENSION AVEC ADAPTATEUR 2 PHASES VOLARE en aluminium, RAL 9016, abat-jour en aluminium blanc cuivre, angle de rayonnement voir sources lumineuses, émission direct/indirect, pivotant sur 5°, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, revêtement en tissu, adaptateur/patère gris, longueur de suspension 2500mm, IP20 sans source lumineuse,



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Ampoule | AGL A60 7W |
| Nombre de sources | 1x |
| Douille | E27 |
| Flux lumineux [lm] | voir sources lumineuses |
| Température de couleur | voir sources lumineuses |
| CRI | voir sources lumineuses |
| Cache (Diffuseur) | abat-jour en aluminium |
| Gradation | non dimmable |
| Émission de lumière | direct/indirect |
| Angle de rayonnement | voir sources lumineuses |
| Tension | 220-240V 50/60Hz |
| Longueur [mm] | 2500 |
| Hauteur [mm] | 200 |
| Longueur de suspension [mm] | 2500 |
| Diamètre [mm] | 570 |
| Type de protection | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Matériau | aluminium |
| RAL | 9016 |
| Couleur verre/abat-jour | blanc cuivre |
| Couleur adaptateur/patère | gris |
| Câble | noir, revêtement en tissu |
| Poids net [kg] | 1,52 |
| EAN numéro | 9010506926651 |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.