


TUNE

157-012001011444a

TUNE S GLAS HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 3400mA, Dimmbarkeit: schaltbar, 1-10V, IP66,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	150
Lichtstrom [lm]	21050
Strom sekundärseitig [mA]	3400
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	hochwertige Kunststofflinse mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	schaltbar, 1-10V
Dimmbarkeit	direkt
Lichtaustritt	75°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Länge [mm]	280
Höhe [mm]	176
Durchmesser [mm]	280
Schutzart	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Lebensdauer [h]	L80 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	7
IFS	False
Nettogewicht [kg]	1,69
EAN-Nummer	9010506707441

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.