

LOG 50

715-071933001300f

LOG 50 AKKU EINSATZ INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20 batteria per funzionamento autonomo di 3 ore, pulsante di prova e LED di stato inclusi



Disegno



Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	33
Flusso luminoso [lm]	5080
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	DALI
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x1,5mm ² + 2x0,75mm ²
Lunghezza [mm]	1403
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	metallo
Colore base	bianco
RAL	9016
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	50
Peso netto [kg]	1,53
EAN numero	9010506477313



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.