LOG 50

715-071933001400e

LOG 50 AKKU EINSATZ LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20, AKKU für 3h autonomen Betrieb, inkl. Prüftaster und Status LED,



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	33
Lichtstrom [lm]	5220
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	1403
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	C
Anzahl Leuchten B16A	65
Nettogewicht [kg]	1,60
EAN-Nummer	9010506477320

Skizze



Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.