


SHOP STAR

608-003021849060v2


SHOPSTAR LEAN TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium, sans verre de protection angle de rayonnement 35°, émission direct, rotatif sur 350, pivotant sur 90, avec driver, max. 850mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	34
Flux lumineux [lm]	3260
Courant secondaire [mA]	850
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur en aluminium sans verre de protection avec driver non dimmable direct
Driver	non dimmable direct
Gradation	direct
Emission de lumière	35°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	
Longueur [mm]	134
Hauteur [mm]	150
Diamètre [mm]	95
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	47
Poids net [kg]	0,94
EAN numéro	9010870128910



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.