



LENS

646-10702052405k

LENS QUAD F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungsraster  
 Ausstrahlwinkel für Vierfacherarbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                      |
| Systemleistung [W]        | 200                                      |
| Lichtstrom [lm]           | 24040                                    |
| Strom sekundärseitig [mA] | 525                                      |
| Lichtfarbe                | 4000K                                    |
| CRI                       | >80                                      |
| UGR                       | <16                                      |
| Optik                     | Linsenoptik mit Entblendungsraster       |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät                        |
| Dimmbarkeit               | motion daylight                          |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt                        |
| Ausstrahlwinkel           | für Vierfacherarbeitsplatz               |
| Spannung                  | 220-240V AC/DC                           |
| Bewegungsmelder           | mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung |
| Länge [mm]                | 3203                                     |
| Breite [mm]               | 35                                       |
| Höhe [mm]                 | 2065                                     |
| Schutzart                 | IP20                                     |
| Schutzklasse              | Schutzklasse I                           |
| Stoßfestigkeit            | IK05                                     |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Material               | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Farbe Leuchte          | weiß                             |
| RAL                    | 9016                             |
| Kabel                  | schwarz                          |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzklasse | E                                |
| Anzahl Leuchten B16A   | 18                               |
| Nettogewicht [kg]      | 19,53                            |
| EAN-Nummer             | 9010506803341                    |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.