



LENS

646-110010329080

LENS SHORT SINGLE F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, RAL 9006, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement pour poste de travail individuel, émission direct/indirect, UGR <16, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP20 bouton à bascule



ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	44
Flux lumineux [lm]	5854
Courant secondaire [mA]	250
Température de couleur	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Cache (Diffuseur)	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	pour poste de travail individuel
Tension	220-240V AC/DC
Longueur [mm]	1348
Largeur [mm]	35
Hauteur [mm]	2065
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK05


Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	aluminium anodisé
RAL	9006
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	24

Poids net [kg]	13,38
EAN numéro	9010506803990



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.