


BLIND SPOT

640-00201012300


BLINDSPOT R INCASSO in alluminio, naturale, lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette fascio 30°, emissione luminosa diretta, UGR <16, senza alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20 ordinare gli accessori separatamente,



DISEGNO

12,5 - 32mm

68 mm, ET 100mm




61

DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED 9W
Flusso luminoso [lm]	400
Corrente del secondario [mA]	700
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente LFO
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	30°
Lunghezza [mm]	61
Altezza [mm]	69
Diametro [mm]	61
Dimensione taglio soffitto [mm]	68
Spessore soffitto [mm]	12,5 - 32
Prof. d'incasso [mm]	100
Classe di protezione	IP20
	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	naturale
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	G
Peso netto [kg]	0,25
EAN numero	9008905740268

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.