

MOVA

695-11064134966001


MOVA M BASIC TRACK PROIETTORE CON ADATTATORE BINARIO TRIFASE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero, riflettore in alluminio purissimo sottovuoto di elevata efficienza energetica senza vetro di sicurezza fascio 24°, emissione luminosa diretta, girevole 350, orientabile 90, con alimentatore, max. 800mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, IP20



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	31
Flusso luminoso [lm]	3290
Corrente del secondario [mA]	800
Temperatura colore	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	Riflettore in alluminio senza vetro di protezione
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	24°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	172,4
Altezza [mm]	159
Diametro [mm]	82
Classe di protezione	IP20
	classe di protezione II
Materiale	alluminio
Colore base	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decorazione	nero
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Classe efficienza energetica	E
Numero di lampadine B16A	47
Peso netto [kg]	0,55
EAN numero	9010870034952

DISEGNO



Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.