


RIDE SYSTEM

577-003010529080

RIDE RDB SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x0,75mm², IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	28
Flusso luminoso [lm]	1600
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Cablaggio passante	3x0,75mm²
Larghezza [mm]	32,6
Altezza [mm]	53
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio pressofuso
Colore base	alluminio anodizzato
Durata di vita [h]	L80 B10 50 000
Peso netto [kg]	0,44
EAN numero	9008905723230

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.