


RIDE SYSTEM

577-003010523080

RIDE RDB SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm<sup>2</sup>, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	28
Lichtstrom [lm]	1480
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x0,75mm <sup>2</sup>
Breite [mm]	32,6
Höhe [mm]	53
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Nettogewicht [kg]	0,44
EAN-Nummer	9008905723452

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.