## MAGNETICS

## 708-10305402906d

MAGNETICS DARK EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus PMMA, schwarz,PMMA Darkdiffuser Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 12 |
| Lichtstrom [lm] | 300 |
| Lichtfarbe | 3000K |
| CRI | >90 |
| Optik | PMMA Darkdiffuser |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel | 90° |
| Spannung | 24 VDC |
| | |
| Länge [mm] | 898,5 |
| Breite [mm] | 13,7 |
| Höhe [mm] | 8,8 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse III |
| Stoßfestigkeit | IK03 |
| | |
| Material | PMMA |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,75 |
| EAN-Nummer | 9010506958058 |

### Skizze




Energie Label

### Lichtverteilungskurve




CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.